ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МПУ-2	
1. Тип	монтируемое
2. Скорость движения, км/ч, не более: - транспортная - рабочая	 24 24
3. Удельный расход топлива, кг/ч, не более	8,0
4. Радиус поворота в транспортном положении, м, не более	6,3
5. Габаритные размеры с щёткой и отвалом бульдозерным: - длина - ширина - высота	 5600 2200 3000
6. Номинальная грузоподъёмность, т, не более	1,0
7. Номинальная вместимость ковша, $м^3$	0,5
8. Максимальная высота разгрузки ковша (при угле разгрузки 45°), мм	2600
9. Максимальный угол разгрузки ковша при максимальной высоте разгрузки, не менее	45°
МПУ-2-40 (отвал)	
1. Рабочая скорость движения трактора с отвалом, км/ч: - вперед, не менее - назад, не более	 12,0 7,0
2. Ширина отвала, мм, не менее	2100
3. Высота отвала, мм, не менее: - без козырька - с козырьком	 650 810
4. Масса отвала, кг, не более	190

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси
по механизации сельского хозяйства»

info@belagromech.by

belagromech.by

+375 (17) 272-02-91

220049, г. Минск, ул. Кнорина, 1

РУП
«НПЦ НАН Беларуси
по механизации
сельского хозяйства»

ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ МПУ-2 И ОТВАЛ ДЛЯ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ МПУ-2-40

ОБОРУДОВАНИЕ ФРОНТАЛЬНОЕ ПОГРУЗОЧНОЕ МПУ-2 И ОТВАЛ ДЛЯ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ МПУ 2-40

МПУ-2 ПРЕДНАЗНАЧЕН

для выполнения земляных и погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сыпучих материалов на небольшие расстояния.

К погрузчикам изготавливаются следующие сменные рабочие органы - ковш увеличенный, ковш для снега, ковш для корнеплодов, вилы грузовые, вилы зубчатые, захват челюстной, захват, отвал.

Сменные рабочие органы устанавливаются вместо ковша и поставляются по заявке потребителя.

Оборудование фронтальное погрузочное (ковш) и сменные рабочие органы, могут поставляться по заявке потребителя отдельно от трактора.

Дополнительно, по заявке потребителя, изготавливается сменное уборочное оборудование: щётки МПУ-1 10.00.000 и МПУ-2 10.00.000, отвалы МПУ-1 20.00.000 и МПУ-2 20.00.000 (с механическим приводом) или отвалы МПУ-1 20.00.000-01 и МПУ-2 20.00.000-01 (с гидравлическим приводом), отвал бульдозерный МПУ-2 40.00.000.

МПУ-2 40 (отвал) ПРЕДНАЗНАЧЕН

для очистки дорожных покрытий и проходов животноводческих комплексов от любых видов загрязнений, в том числе от продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.